

uniarch  
powered by unv



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ UNIARCH



— это новый уровень доступного оборудования для видеонаблюдения, сочетающий в себе превосходные технические характеристики при оптимальной цене и гарантия надежности в эксплуатации.

Uniarch производит комплексные продукты для IP-видеонаблюдения, в том числе IP-камеры, IP-видеорегистраторы, клиентское ПО

Компания Мератех является официальным дистрибьютором Uniarch в Республике Беларусь.

Специалисты компании Мератех подберут оборудование в под ваши цели и задачи.

## 2MP Компактная сетевая камера

IPC-B122-APF28 (40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений: ±25%  
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2,8", progressive scan, CMOS                 |
| Фокусное расстояние     | 2.8 мм (4.0 мм)                                |
| Углы обзора Г/В         | 106,7° / 57,1° (87,5° / 46,3°)                 |
| Затвор                  | Автоматический / Ручной                        |
| Минимальное освещение   | 0.02 Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux с ИК-подсветкой |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR                                    |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением              |
| Smart ИК-подсветка      | До 30 м                                        |
| WDR                     | DWDR                                           |

## Видео

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG H.264                                                                                  |
| Частота смены кадров | Основной поток: 1080P (1920*1080), Макс 25 к/с; 720P (1280*720), Макс 25 к/с; Доп. поток: 4CIF (704*576), Макс 25 к/с |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                                        |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                        |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                         |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                                                                         |

## Сеть

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP,UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                       |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность PoE: Макс 3,5 Вт |
| Размер / Вес | 142.1 × 62.4 × 65.2 мм / 0.19 кг                        |
| Защита       | IP67                                                    |



## 4MP Компактная сетевая камера

IPC-B124-APF28 (40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений: ±25%  
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/3", progressive scan, CMOS                   |
| Фокусное расстояние     | 2.8 мм (4.0 мм)                                |
| Углы обзора Г/В         | 97.0° / 52.2° (79.0° / 42.3°)                  |
| Затвор                  | Автоматический / Ручной                        |
| Минимальное освещение   | 0.02 Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux с ИК-подсветкой |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR                                    |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением              |
| Smart ИК-подсветка      | До 30 м                                        |
| WDR                     | DWDR                                           |

## Видео

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                         |
| Частота смены кадров | Основной поток: 4MP (2560*1440), Макс 20 к/с; 1080P (1920*1080), Макс 20 к/с; Доп. поток: 720P (1280*720), Макс 20 к/с |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                                         |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                         |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                          |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                                                                          |

## Сеть

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                                                         |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность PoE: Макс 4,5 Вт |
| Размер / Вес | 142.1 × 62.4 × 65.2 мм / 0.19 кг                        |
| Защита       | IP67                                                    |

## 5MP Компактная сетевая камера

IPC-B125-APF28 (40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений: ±25%  
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/3", progressive scan, CMOS                   |
| Фокусное расстояние     | 2.8 мм (4.0 мм)                                |
| Углы обзора Г/В         | 89.1° / 47.3° (75.0° / 41.6°)                  |
| Затвор                  | Автоматический / Ручной                        |
| Минимальное освещение   | 0.02 Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux с ИК-подсветкой |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR                                    |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением              |
| Smart ИК-подсветка      | До 30 м                                        |
| WDR                     | DWDR                                           |

## Видео

|                      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                      |
| Частота смены кадров | Основной поток: 5MP (2592*1944), Макс 20 к/с; 4MP (2560*1520), Макс 20 к/с; 4MP (2560*1440), Макс 25 к/с; 1080P (1920*1080), Макс 30 к/с; Доп. поток: 720P (1280*720), Макс 20 к/с; |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                                                                                                      |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                                                                                      |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                                                                                       |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                                                                                                                                       |

## Сеть

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                                                         |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность PoE: Макс 4,5 Вт |
| Размер / Вес | 142.1 × 62.4 × 65.2 мм / 0.19 кг                        |
| Защита       | IP67                                                    |

## 2MP HD VF Сетевая камера с моторизированным объективом

IPC-B312-APKZ

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 50 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 128 Гб)

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                    |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный варифокальный объектив с автоматической фокусировкой |
| Углы обзора Г/В/Д       | 108.05°~ 32.59° / 56.81°~ 18.36° / 111.91°~36.53°                                 |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                        |
| Минимальное освещение   | Color: 0.01Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR on                                   |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR                                                                         |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением                                                 |
| ИК-подсветка            | До 50 м                                                                           |
| WDR                     | 120dB                                                                             |

## Видео

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                           |
| Частота смены кадров | Основной поток: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps |
| HLC                  | Поддерживается                                                           |
| BLC                  | Поддерживается                                                           |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                            |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                             |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность: Макс 7,5 Вт |
| Размер / Вес | 198 × 74 × 74мм / 0.51 кг                           |
| Хранилище    | Слот MicroSD (до 128 Гб), ANR, NAS                  |
| Защита       | IP67                                                |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |

## 4MP HD VF Сетевая камера с моторизированным объективом

IPC-B314-APKZ

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 50 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 256 Гб)

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                    |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный варифокальный объектив с автоматической фокусировкой |
| Углы обзора Г/В/Д       | 102.79° ~ 30.86° / 54.50° ~ 17.49° / 106.94° ~ 35.49°                             |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                        |
| Минимальное освещение   | Color: 0.005Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR on                                  |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR                                                                         |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением                                                 |
| ИК-подсветка            | До 50 м                                                                           |
| WDR                     | 120dB                                                                             |

## Видео

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                        |
| Частота смены кадров | Основной поток: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                        |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                        |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                         |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                             |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность: Макс 7,5 Вт |
| Размер / Вес | 198 × 74 × 74мм / 0.51 кг                           |
| Хранилище    | Слот MicroSD (до 256 Гб), ANR, NAS                  |
| Защита       | IP67                                                |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |



## 5MP HD VF Сетевая камера с моторизированным объективом

### IPC-B315-APKZ

#### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 50 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 256 Гб)

#### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

#### Протоколы интеграции

ONVIF, API

#### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений: ±25%  
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                    |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный варифокальный объектив с автоматической фокусировкой |
| Углы обзора Г/В/Д       | 102.79° ~ 30.86° / 54.50° ~ 17.49° / 106.94° ~ 35.49°                             |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/1000000s                                                       |
| Минимальное освещение   | Color: 0.005Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR on                                  |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR                                                                         |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением                                                 |
| ИК-подсветка            | До 50 м                                                                           |
| WDR                     | 120dB                                                                             |

## Видео

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                    |
| Частота смены кадров | Основной поток: 5MP (2880*1620), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                                                    |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                                    |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                                     |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                             |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность: Макс 7,5 Вт |
| Размер / Вес | 198 × 74 × 74мм / 0.51 кг                           |
| Хранилище    | Слот MicroSD (до 256 Гб), ANR, NAS                  |
| Защита       | IP67                                                |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |

## 2MP Купольная сетевая камера

IPC-T122-APF28 (40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2,8", progressive scan, CMOS                 |
| Фокусное расстояние     | 2.8 мм (4.0 мм)                                |
| Углы обзора Г/В         | 106.7° / 57.1° (87.5° / 46.3)                  |
| Затвор                  | Автоматический / Ручной                        |
| Минимальное освещение   | 0.02 Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux с ИК-подсветкой |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR                                    |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением              |
| Smart ИК-подсветка      | До 30 м                                        |
| WDR                     | DWDR                                           |

## Видео

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                        |
| Частота смены кадров | Основной поток: 1080P (1920*1080), Макс 25 к/с; 720P (1280*720), Макс 25 к/с; Доп. поток: 4CIF (704*576), Макс 25 к/с |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                                        |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                        |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                         |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                                                                         |

## Сеть

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы   | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интерграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                        |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность PoE: Макс 4,5 Вт |
| Размер / Вес | 118.1 x 96.6 мм / 0.27 кг                               |
| Защита       | IP67                                                    |

## 4MP Купольная сетевая камера

IPC-T124-APF28 (40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C

Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$

Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/3", progressive scan, CMOS                   |
| Фокусное расстояние     | 2.8 мм (4.0 мм)                                |
| Углы обзора Г/В         | 97.0° / 52.2° (79.0° / 42.3°)                  |
| Затвор                  | Автоматический / Ручной                        |
| Минимальное освещение   | 0.02 Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux с ИК-подсветкой |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR                                    |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением              |
| Smart ИК-подсветка      | До 30 м                                        |
| WDR                     | DWDR                                           |

## Видео

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                       |
| Частота смены кадров | Основной поток: 4MP (2560*1440), Макс 20 к/с; 1080P (1920*1080), Макс 20 к/с; Субпоток: 720P (1280*720), Макс 20 к/с |
| NLC                  | Поддерживается                                                                                                       |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                       |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                        |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                                                                        |

## Сеть

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                                                         |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность PoE: Макс 4,5 Вт |
| Размер / Вес | 118.1 x 96.6 мм / 0.27 кг                               |
| Защита       | IP67                                                    |

## 5MP Купольная сетевая камера

IPC-T125-APF28 (40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/3", progressive scan, CMOS                   |
| Фокусное расстояние     | 2.8 мм (4.0 мм)                                |
| Углы обзора Г/В         | 89.1° / 47.3° (75.0° / 41.6°)                  |
| Затвор                  | Автоматический / Ручной                        |
| Минимальное освещение   | 0.02 Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux с ИК-подсветкой |
| Цифровое шумоподавление | 2D / 3D DNR                                    |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением              |
| Smart ИК-подсветка      | До 30 м                                        |
| WDR                     | DWDR                                           |

## Видео

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                     |
| Частота смены кадров | Основной поток: 5MP (2592*1944), Макс 20 к/с; 4MP (2560*1520), Макс 20 к/с; 4MP (2560*1440), Макс 25 к/с; 1080P (1920*1080), Макс 30 к/с; Доп. поток: 720P (1280*720), Макс 20 к/с |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                                                                                                     |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                                                                                     |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                                                                                      |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                                                                                                                                      |

## Сеть

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                                                         |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE , потребляемая мощность PoE: Макс 4,5 Вт |
| Размер / Вес | 118.1 x 96.6 мм / 0.27 кг                                |
| Защита       | IP67                                                     |



## 2MP HD VF Сетевая камера с моторизированным объективом

### IPC-T312-APKZ

#### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 128 Гб)

#### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

#### Протоколы интеграции

ONVIF, API

#### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                    |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный варифокальный объектив с автоматической фокусировкой |
| Углы обзора Г/В/Д       | 108.05°~ 32.59° / 56.81°~ 18.36°/ 111.91°~36.53°                                  |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                        |
| Минимальное освещение   | Colour: 0.01Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR                                     |
| Цифровое шумоподавление | ИК-подсветка с авто-переключением                                                 |
| День/Ночь               | 2D/3D DNR                                                                         |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                                                           |
| WDR                     | 120dB                                                                             |

## Видео

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                           |
| Частота смены кадров | Основной поток: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps |
| HLC                  | Поддерживается                                                           |
| BLC                  | Поддерживается                                                           |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                            |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                             |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность: Макс 6,0 Вт |
| Размер / Вес | Ø129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")/ 0.67 кг                |
| Хранилище    | Слот MicroSD (до 128 Гб), ANR, NAS                  |
| Защита       | IP67                                                |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |

## 4MP HD VF Сетевая камера с моторизированным объективом

### IPC-T314-APKZ

#### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 256 Гб)

#### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

#### Протоколы интеграции

ONVIF, API

#### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                    |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный варифокальный объектив с автоматической фокусировкой |
| Углы обзора Г/В/Д       | 102.79°~ 30.86° / 54.50°~ 17.49° / 106.94°~35.49°                                 |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                        |
| Минимальное освещение   | Colour: 0.005Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR on                                 |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR                                                                         |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением                                                 |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                                                           |
| WDR                     | 120dB                                                                             |

## Видео

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                        |
| Частота смены кадров | Основной поток: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                        |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                        |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                         |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                             |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность: Макс 6,0 Вт |
| Размер / Вес | Ø129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")/ 0.67 кг                |
| Хранилище    | Слот MicroSD (до 256 Гб), ANR, NAS                  |
| Защита       | IP67                                                |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |

## 5MP HD VF Сетевая камера с моторизированным объективом

### IPC-T315-APKZ

#### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 256 Гб)

#### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

#### Протоколы интеграции

ONVIF, API

#### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67



## Камера

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                     |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный вариофокальный объектив с автоматической фокусировкой |
| Углы обзора Г/В/Д       | 102.79° ~ 30.86° / 54.50° ~ 17.49° / 106.94° ~ 35.49°                              |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                         |
| Минимальное освещение   | Colour: 0.005Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR on                                  |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR                                                                          |
| День/Ночь               | ИК-подсветка с авто-переключением                                                  |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                                                            |
| WDR                     | 120dB                                                                              |

## Видео

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                    |
| Частота смены кадров | Основной поток: 5MP (2880*1620), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; |
| NLC                  | Поддерживается                                                                                                                    |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                                    |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                                     |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                             |

## Интерфейсы

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Питание      | DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность: Макс 6,0 Вт |
| Размер / Вес | Ø129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")/ 0.67 кг                |
| Хранилище    | Слот MicroSD (до 256 Гб), ANR, NAS                  |
| Защита       | IP67                                                |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |

## 2MP Сетевая камера

IPC-D122-PF28(40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C

Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$

Защита: IP67

Антивандальная защита: IK10



## Камера

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.8", progressive scan, CMOS               |
| Фокусное расстояние     | 2.8мм(4.0мм)                                 |
| Углы обзора Г/В         | 106.7°/57.1°(87.5°/46.3°)                    |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                   |
| Минимальное освещение   | Colour: 0.02Lux (F2.1, AGC ON)/ 0Lux with IR |
| Цифровое шумоподавление | ИК-подсветка с авто-переключением            |
| День/Ночь               | 2D/3D DNR                                    |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                      |
| WDR                     | DWDR                                         |

## Видео

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264                                                   |
| Частота смены кадров | Основной поток: 1080P (1920*1080), Max 25fps; 720P (1280*720), Max 25fps; |
| HLC                  | Поддерживается                                                            |
| BLC                  | Поддерживается                                                            |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                             |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                             |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                        |

## Интерфейс

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Сеть | 10/100M Base-TX Ethernet |
|------|--------------------------|

## Общая информация

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Питание              | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), потребляемая мощность: Макс 3,5 Вт |
| Размер / Вес         | Ø109x 81mm (Ø4.3" x 3.2")/ 0.33 кг                                 |
| Защита               | IP67                                                               |
| Антивандалная защита | IK10                                                               |



## 4MP Сетевая камера

IPC-D124-PF28(40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67  
Антивандальная защита: IK10



## Камера

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/3", progressive scan, CMOS                 |
| Фокусное расстояние     | 2.8мм(4.0мм)                                 |
| Углы обзора Г/В         | 97.0°/52.2°(79.0°/42.3°)                     |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                   |
| Минимальное освещение   | Colour: 0.02Lux (F2.1, AGC ON)/ 0Lux with IR |
| Цифровое шумоподавление | ИК-подсветка с авто-переключением            |
| День/Ночь               | 2D/3D DNR                                    |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                      |
| WDR                     | DWDR                                         |

## Видео

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264                                                                               |
| Частота смены кадров | Основной поток: 4MP (2560*1440), Max 20fps; 3MP (2304*1296), Max 20fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                        |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                        |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                         |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                                                         |

## Сеть

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы   | Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Интерграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                                                         |

## Интерфейс

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Сеть | 10/100M Base-TX Ethernet |
|------|--------------------------|

## Общая информация

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Питание               | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), потребляемая мощность: Макс 3,5 Вт |
| Размер / Вес          | Ø109x 81mm (Ø4.3" x 3.2")/ 0.33 кг                                 |
| Защита                | IP67                                                               |
| Антивандальная защита | IK10                                                               |

## 5MP Антивандальная купольная IP видекамера с фиксированным объективом и ИК подсветкой IPC-D125-PF28(40)

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67  
Антивандальная защита: IK10



## Камера

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/3", прогрессивная развертка, КМОП                           |
| Фокусное расстояние     | 2.8мм(4.0мм)                                                  |
| Углы обзора Г/В         | 89.1°/47.3°(75.0°/41.6°)                                      |
| Затвор                  | Авторегулировка/ пользовательская настройка, 1 ~ 1/100000 сек |
| Минимальное освещение   | Color: 0.02 лк (F2.1, AGC вкл.), 0 лк с ИК                    |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR                                                     |
| День/Ночь               | Механический ИК-фильтр с автопереключением (ICR)              |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                                       |
| WDR                     | DWDR                                                          |

## Видео

|                      |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                                     |
| Частота смены кадров | Основной поток: 5MP (2592*1944), Макс 20 к/с; 4MP (2560*1440), Макс 20 к/с; 3MP (2304*1296), Макс 20 к/с; 1080P (1920*1080), Макс 30 к/с; 720P (1280*720), Макс 30 к/с; D1 (720*576), Макс 30 к/с; |
| NLC                  | Поддерживается                                                                                                                                                                                     |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                                                                                                     |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                                                                                                      |
| Обнаружение движения | До 4 областей                                                                                                                                                                                      |

## Сеть

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T)                                                                                         |

## Интерфейс

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Сеть | 10/100M Base-TX Ethernet |
|------|--------------------------|

## Общая информация

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Питание               | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), потребляемая мощность: макс 4.5 Вт |
| Размер / Вес          | Ø109 x 81 мм / 0.33 кг                                             |
| Защита                | IP67                                                               |
| Антивандальная защита | IK10                                                               |

## 2MP Сетевая камера с моторизированным объективом

IPC-D312-APKZ

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 128 Гб)

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$   
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67  
Антивандальная защита: IK10  
Регулировка объектива по 3 осям



## Камера

|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                                                                             |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный варифокальный объектив с автоматической фокусировкой<br>108.05° ~ 32.59° / 56.81° ~ 18.36° / 111.91° ~ 36.53° |
| Углы обзора Г/В/Д       |                                                                                                                                            |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                                                                                 |
| Минимальное освещение   | Colour: 0.01Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR                                                                                              |
| Цифровое шумоподавление | ИК-подсветка с авто-переключением                                                                                                          |
| День/Ночь               | 2D/3D DNR                                                                                                                                  |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                                                                                                                    |
| WDR                     | 120dB                                                                                                                                      |

## Видео

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                            |
| Частота смены кадров | Основной поток: 4MP (2560*1440), 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps |
| HLC                  | Поддерживается                                                                            |
| BLC                  | Поддерживается                                                                            |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                             |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                             |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Питание              | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), потребляемая мощность: Макс 6,0 Вт |
| Размер / Вес         | Ø128 x 100mm (Ø5.0" x 3.9")/ 0.56 кг                               |
| Хранилище            | Слот MicroSD (до 128 Гб), ANR, NAS                                 |
| Защита               | IP67                                                               |
| Антивандалная защита | IK10                                                               |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |

## 4MP Сетевая камера с моторизированным объективом

IPC-D314-APKZ

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 256 Гб)

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67  
Антивандальная защита: IK10  
Регулировка объектива по 3 осям



## Камера

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                     |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный вариофокальный объектив с автоматической фокусировкой |
| Углы обзора Г/В/Д       | 102.79°~ 30.86° / 54.50°~ 17.49° / 106.94°~35.49°                                  |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                         |
| Минимальное освещение   | Colour: 0.005Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR                                     |
| Цифровое шумоподавление | ИК-подсветка с авто-переключением                                                  |
| День/Ночь               | 2D/3D DNR                                                                          |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                                                            |
| WDR                     | 120dB                                                                              |

## Видео

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                        |
| Частота смены кадров | Основной поток: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; |
| NLC                  | Поддерживается                                                                                        |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                        |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                         |

## Сеть

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                             |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Питание               | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), потребляемая мощность: Макс 6,0 Вт |
| Размер / Вес          | Ø128 x 100mm (Ø5.0" x 3.9")/ 0.56 кг                               |
| Хранилище             | Слот MicroSD (до 256 Гб), ANR, NAS                                 |
| Защита                | IP67                                                               |
| Антивандальная защита | IK10                                                               |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |



## 5MP Сетевая камера с моторизированным объективом

IPC-D315-APKZ

### Основные функции

Автоматическая функция День/Ночь  
Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м  
2D/3D DNR Шумоподавление  
Встроенный микрофон  
Слот для MicroSD (до 256 Гб)

### Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264  
ROI (Область интереса)

### Протоколы интеграции

ONVIF, API

### Эксплуатация

Диапазон температур: -30°C ~ +60°C  
Диапазон напряжений:  $\pm 25\%$   
Защита: IP67  
Антивандальная защита: IK10  
Регулировка объектива по 3 осям



## Камера

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                 | 1/2.7", progressive scan, CMOS                                                     |
| Фокусное расстояние     | 2.8 ~ 12mm, моторизированный вариофокальный объектив с автоматической фокусировкой |
| Углы обзора Г/В/Д       | 102.79°~ 30.86° / 54.50°~ 17.49°/ 106.94°~35.49°                                   |
| Затвор                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                         |
| Минимальное освещение   | Colour: 0.005Lux (F1.8, AGC ON) / 0Lux with IR                                     |
| Цифровое шумоподавление | ИК-подсветка с авто-переключением                                                  |
| День/Ночь               | 2D/3D DNR                                                                          |
| ИК-подсветка            | До 30 м                                                                            |
| WDR                     | 120dB                                                                              |

## Видео

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие видео         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                    |
| Частота смены кадров | Основной поток: 5MP (2880*1620), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; |
| HLC                  | Поддерживается                                                                                                                    |
| BLC                  | Поддерживается                                                                                                                    |
| Приватные маски      | До 4 областей                                                                                                                     |

## Сеть

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы  | Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)                                                                              |

## Интерфейс

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Сеть     | 10/100M Base-TX Ethernet |
| Микрофон | Встроенный               |

## Общая информация

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Питание              | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), потребляемая мощность: Макс 6,0 Вт |
| Размер / Вес         | Ø128 x 100mm (Ø5.0" x 3.9")/ 0.56 kg                               |
| Хранилище            | Слот MicroSD (до 256 Гб), ANR, NAS                                 |
| Защита               | IP67                                                               |
| Антивандалная защита | IK10                                                               |

## Функции

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обнаружение движения           | До 4 областей                                                                               |
| Аудиодетекция                  | Увеличение / снижение уровня, изменение от нормального уровня, превышение порогового уровня |
| Интеллектуальные технологии    | Обнаружение вторжения на основе тела человека                                               |
| Обнаружение закрытия объектива | Поддерживается                                                                              |

# Видеорегистратор

NVR-108LS-P8

## Основные характеристики

8 каналов (PoE)

1 x SATA HDD до 6 ТБ

Максимально разрешение записи 5 МП

Plug&Play подключение камер

## Интерфейсы

1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB

## Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

## Сетевые функции

Поддержка камер по протоколу ONVIF

Поддержка облачного обновления



## Видеорегистратор

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Количество подключаемых видеокамер | 8                                                              |
| Количество слотов для HDD/SSD      | 1                                                              |
| Интерфейс подключения накопителя   | SATA                                                           |
| Максимальная емкость HDD/SSD       | 6 ТБ                                                           |
| Сжатие видео                       | Ultra 265, H.265, H.264                                        |
| Разрешение записи                  | 5 МП                                                           |
| Синхронное воспроизведение         | 8                                                              |
| Декодирующая способность           | 1 x 5MP@30; 2 x 4MP@30; 4 x 1080p@25; 8 x 960p@25; 8 x 720p@30 |

## Сеть

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс                | 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с                                                              |
| Входящая пропускная способность  | 50 Мбит/с                                                                               |
| Исходящая пропускная способность | 40 Мбит/с                                                                               |
| Удаленные пользователи           | 128                                                                                     |
| Протоколы                        | P2P, NTP, DHCP, PPPoE                                                                   |
| PoE                              | 8 независимых PoE интерфейса (IEEE 802.3 at/af, бюджет мощности до 108 Вт на все порты) |

## Интерфейс

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Выходы | 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA |
|--------|--------------------------------|

## Общая информация

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Питание            | 52 В                       |
| Рабочая обстановка | -10°C ~ + 55°C             |
| Размер / Вес       | 270 x 205 x 46 мм / 0,8 кг |

# Видеорегистратор

NVR-E2 Серия

## Основные характеристики

4/10 каналов

1 x SATA HDD до 6 ТБ

Максимально разрешение записи 8 МП

## Интерфейсы

1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB, TRS 3.5 мм выход аудио (Mini-Jack)

## Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

## Сетевые функции

Поддержка камер по протоколу ONVIF

Поддержка облачного обновления



## Видеорегистратор

|                                    |                                                                                                                   |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Количество подключаемых видеокамер | 4                                                                                                                 | 10         |
| Количество слотов для HDD/SSD      | 1 HDD, 3.5"                                                                                                       |            |
| Интерфейс подключения накопителя   | 1 SATA интерфейс                                                                                                  |            |
| Максимальная емкость HDD/SSD       | до 6 Тб                                                                                                           |            |
| Сжатие видео                       | Ultra 265/ H.265/ H.264                                                                                           |            |
| Разрешение записи                  | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                   |            |
| Синхронное воспроизведение         | 4 канала                                                                                                          | 10 каналов |
| Декодирующая способность           | 1 x 8MP@30 к/с, 1 x 5MP@30 к/с, 2 x 4MP@30 к/с, 4 x 3MP@25 к/с, 4 x 1080p@30 к/с, 8 x 720p@30 к/с, 10 x D1@30 к/с |            |

## Сеть

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс                | 1 RJ45 10M/100M с автоопределением скорости |
| Входящая пропускная способность  | 64 Мбит/с                                   |
| Исходящая пропускная способность | 32 Мбит/с                                   |
| Удаленные пользователи           | 128                                         |
| Протоколы                        | P2P, UPnP, DHCP                             |

## Интерфейс

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| USB   | 2 x USB2.0                   |
| Аудио | TRS 3.5 мм выход (Mini-Jack) |
| Видео | 1 x HDMI, 1 x VGA            |

## Общая информация

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Электропитание       | 12 В DC, потребляемая мощность: 3 Вт (без HDD)               |
| Условия эксплуатации | -10°C ~ + 55°C, Влажность ≤ 90% (без образования конденсата) |
| Размер / Вес         | 260 мм × 243 мм × 46 мм / ≤1 кг                              |

# Видеорегистратор

NVR-116E2

## Основные характеристики

16 каналов

1 x SATA HDD до 6 ТБ

Максимально разрешение записи 8 МП

## Интерфейсы

1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB, TRS 3.5 мм выход аудио (Mini-Jack)

## Сжатие

H.265 / H.264

## Сетевые функции

Поддержка камер по протоколу ONVIF

Поддержка облачного обновления



## Видеорегистратор

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество подключаемых видеокамер | 16                                                                                                                |
| Количество слотов для HDD/SSD      | 1 HDD, 3.5"                                                                                                       |
| Интерфейс подключения накопителя   | 1 SATA интерфейс                                                                                                  |
| Максимальная емкость HDD/SSD       | до 6 Тб                                                                                                           |
| Сжатие видео                       | H.265/H.264                                                                                                       |
| Разрешение записи                  | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                   |
| Синхронное воспроизведение         | 16 каналов                                                                                                        |
| Декодирующая способность           | 1 x 8MP@30 к/с, 1 x 5MP@30 к/с, 2 x 4MP@30 к/с, 4 x 3MP@25 к/с, 4 x 1080p@30 к/с, 8 x 720p@30 к/с, 16 x D1@25 к/с |

## Сеть

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс                | 1 RJ45 10M/100M с автоопределением скорости |
| Входящая пропускная способность  | 64 Мбит/с                                   |
| Исходящая пропускная способность | 32 Мбит/с                                   |
| Удаленные пользователи           | 128                                         |
| Протоколы                        | P2P, UPnP, DHCP                             |

## Интерфейс

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| USB   | 2 x USB2.0                   |
| Аудио | TRS 3.5 мм выход (Mini-Jack) |
| Видео | 1 x HDMI, 1 x VGA            |

## Общая информация

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Электропитание       | 12 В DC, потребляемая мощность: ≤3.2 Вт (без HDD)            |
| Условия эксплуатации | -10°C ~ + 55°C, Влажность ≤ 90% (без образования конденсата) |
| Размер / Вес         | 260 мм × 243 мм × 46 мм / ≤1 кг                              |



# Видеорегистратор

NVR-E2-P

## Основные характеристики

16 каналов (PoE)  
1 x SATA HDD до 6 ТБ  
Максимально разрешение записи 8 МП  
Plug&Play подключение камер

## Интерфейсы

1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB, 1 x RCA (Выход)

## Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

## Сетевые функции

Поддержка камер по протоколу ONVIF  
Поддержка облачного обновления



## Видеорегистратор

|                                    |                                                                                     |                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество подключаемых видеокамер | 4                                                                                   | 8                                                                                                    |
| Количество слотов для HDD/SSD      | 1 HDD, 3.5"                                                                         |                                                                                                      |
| Интерфейс подключения накопителя   | 1 SATA интерфейс                                                                    |                                                                                                      |
| Максимальная емкость HDD/SSD       | до 6 Тб                                                                             |                                                                                                      |
| Сжатие видео                       | Ultra 265/H.265/H.264                                                               |                                                                                                      |
| Разрешение записи                  | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF                                    |                                                                                                      |
| Синхронное воспроизведение         | 4 канала                                                                            | 8 каналов                                                                                            |
| Декодирующая способность           | 1 x 8MP@30 к/с, 1 x 5MP@30 к/с, 2 x 4MP@30 к/с,<br>4 x 3MP@25 к/с, 4 x 1080p@30 к/с | 1 x 8MP@30 к/с, 1 x 5MP@30 к/с, 2 x 4MP@30 к/с,<br>4 x 3MP@25 к/с, 4 x 1080p@30 к/с, 8 x 720p@30 к/с |

## Сеть

|                                  |                                             |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Сетевой интерфейс                | 1 RJ45 10M/100M с автоопределением скорости |           |
| Входящая пропускная способность  | 40 Мбит/с                                   | 50 Мбит/с |
| Исходящая пропускная способность | 40 Мбит/с                                   | 40 Мбит/с |
| Удаленные пользователи           | 128                                         |           |
| Протоколы                        | P2P, UPnP, DHCP                             |           |

## Интерфейс

|       |                                                    |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| РoE   | 4 RJ45 10M/100M (IEEE 802.3af/at, бюджет до 54 Вт) | 8 RJ45 10M/100M (IEEE 802.3af/at, бюджет до 75 Вт) |
| USB   | 2 x USB2.0                                         |                                                    |
| Аудио | 1 x RCA (Выход)                                    |                                                    |
| Видео | 1 x HDMI, 1 x VGA                                  |                                                    |

## Общая информация

|                      |                                                              |                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Электропитание       | 48 В DC Потребляемая мощность: ≤9 Вт (без HDD)               | 52 В DC Потребляемая мощность: ≤9 Вт (без HDD) |
| Условия эксплуатации | -10°C ~ + 55°C, Влажность ≤ 90% (без образования конденсата) |                                                |
| Размер / Вес         | 260 мм × 243 мм × 46 мм / ≤1.2 кг                            |                                                |

# Видеорегистратор

NVR-S2 Серия

## Основные характеристики

8/16 каналов

2 x SATA HDD до 6 ТБ

Максимально разрешение записи 8 МП

## Интерфейсы

1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB, 1 x RCA (Выход), 1 x RCA (Вход)

## Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

## Сетевые функции

Поддержка камер по протоколу ONVIF

Поддержка облачного обновления



## Видеорегистратор

|                                    |                                                                                     |                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество подключаемых видеокамер | 8                                                                                   | 16                                                                                                  |
| Количество слотов для HDD/SSD      | 2 HDD, 3.5"                                                                         |                                                                                                     |
| Интерфейс подключения накопителя   | 2 SATA интерфейса                                                                   |                                                                                                     |
| Максимальная емкость HDD/SSD       | до 6 Тб на каждый диск                                                              |                                                                                                     |
| Сжатие видео                       | Ultra 265/H.265/H.264                                                               |                                                                                                     |
| Разрешение записи                  | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                     |                                                                                                     |
| Синхронное воспроизведение         | 8 каналов / 16 каналов                                                              |                                                                                                     |
| Декодирующая способность           | 1 x 4K@30 к/с, 2 x 4MP@30 к/с, 3 x 3MP@25 к/с,<br>4 x 1080P@30 к/с, 8 x 720P@30 к/с | 1 x 4K@30 к/с, 2 x 4MP@30 к/с, 3 x 3MP@25 к/с,<br>4 x 1080P@30 к/с, 8 x 720P@30 к/с, 16 x D1@30 к/с |

## Функции

|                                                           |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеллектуальное обнаружение вторжений (с помощью камеры) | 4 канала (Обнаружение вторжений, Детектор пересечения линии, Детектор входа в область, Детектор выхода из области) |
| Общие тревоги                                             | Обнаружение движения, Обнаружение человеческого тела, Потеря видеосигнала, Тревога видеоканала                     |

## Сеть

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс                | 1 RJ-45 10M/100M/1000M с автоопределением скорости    |
| Входящая пропускная способность  | 160 Мбит/с                                            |
| Исходящая пропускная способность | 96 Мбит/с                                             |
| Удаленные пользователи           | 128                                                   |
| Протоколы                        | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP |

## Интерфейсы

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| USB   | 2 x USB 2.0                     |
| Аудио | 1 x RCA (Выход), 1 x RCA (Вход) |
| Видео | 1 x HDMI, 1 x VGA               |

## Общая информация

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Электропитание       | 12 В DC Потребляемая мощность: ≤7 Вт (без HDD)               |
| Условия эксплуатации | -10°C ~ + 55°C, Влажность ≤ 90% (без образования конденсата) |
| Размер / Вес         | 380 мм × 322 мм × 53 мм / ≤1.6 кг                            |

# Видеорегистратор

NVR-S2-P Серия

## Основные характеристики

8/16 каналов (PoE)

2 x SATA HDD до 10 ТБ

Максимально разрешение записи 8 МП

Plug&Play подключение камер

## Интерфейсы

1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB, 1 x RCA (Выход), 1 x RCA (Вход)

## Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

## Сетевые функции

Поддержка камер по протоколу ONVIF

Поддержка облачного обновления



## Видеорегистратор

|                                    |                                                                                     |                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество подключаемых видеокамер | 8                                                                                   | 16                                                                                                  |
| Количество слотов для HDD/SSD      | 2 HDD, 3.5"                                                                         |                                                                                                     |
| Интерфейс подключения накопителя   | 2 SATA интерфейса                                                                   |                                                                                                     |
| Максимальная емкость HDD/SSD       | до 10 Тб на каждый диск                                                             |                                                                                                     |
| Сжатие видео                       | Ultra 265/H.265/H.264                                                               |                                                                                                     |
| Разрешение записи                  | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                     |                                                                                                     |
| Синхронное воспроизведение         | 8 каналов                                                                           | 16 каналов                                                                                          |
| Декодирующая способность           | 1 x 4K@30 к/с, 2 x 4MP@30 к/с, 3 x 3MP@25 к/с,<br>4 x 1080P@30 к/с, 8 x 720P@30 к/с | 1 x 4K@30 к/с, 2 x 4MP@30 к/с, 3 x 3MP@25 к/с,<br>4 x 1080P@30 к/с, 8 x 720P@30 к/с, 16 x D1@30 к/с |

## Функции

|                                                           |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеллектуальное обнаружение вторжений (с помощью камеры) | 4 канала (Обнаружение вторжений, Детектор пересечения линии, Детектор входа в область, Детектор выхода из области) |
| Общие тревоги                                             | Обнаружение движения, Обнаружение человеческого тела, Потеря видеосигнала, Тревога видеоканала                     |

## Сеть

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс                | 1 RJ-45 10M/100M/1000M с автоопределением скорости    |
| Входящая пропускная способность  | 160 Мбит/с                                            |
| Исходящая пропускная способность | 96 Мбит/с                                             |
| Удаленные пользователи           | 128                                                   |
| Протоколы                        | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP |

## Интерфейс

|                        |                                                      |                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| USB                    | 2 x USB 2.0                                          |                                                       |
| РоЕ                    | 8 100 Мбит/с РоЕ (IEEE 802.3af/at, бюджет до 130 Вт) | 16 100 Мбит/с РоЕ (IEEE 802.3af/at, бюджет до 240 Вт) |
| Аудио                  | 1 x RCA (Выход), 1 x RCA (Вход)                      |                                                       |
| Тревожные входы/выходы | 4/1                                                  |                                                       |
| Видео                  | 1 x HDMI, 1 x VGA                                    |                                                       |

## Общая информация

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Электропитание       | 220 В AC Потребляемая мощность: ≤9 Вт (без HDD)              |
| Условия эксплуатации | -10°C ~ + 55°C, Влажность ≤ 90% (без образования конденсата) |
| Размер / Вес         | 380 мм × 322 мм × 53 мм / ≤2.4 кг                            |



MEPATEX

ООО «Мепатех»

+375 44 573 87 62

[uniarch@meratech.by](mailto:uniarch@meratech.by)

[www.uniarch.by](http://www.uniarch.by)